



## CENIK

Moč: 18 W / m

Kabel Ratey RD ustreza Mednarodnemu standardu kakovosti IEC 60800  
 Prednosti: odpornost proti mehanskemu prebijanju in prebodu, visoka obstojnost (tališče izolacije presega 250°C), odporen proti zunanjim razmeram povezanim s pregrevanjem.



## RATEY RD2 — dvožilni ogrevalni kabel

№	Moč, W	Dolžina kabla, m	Ogrevana površina prostora*, m <sup>2</sup>		Informativna cena brez DDV (EUR)
			Dodatno ogrevanje (145 W/m <sup>2</sup> )	Osnovno ogrevanje (180 W/m <sup>2</sup> )	
			razmak 12,5 cm	razmak 10 cm	
1	<b>125</b>	6,9	0,9	0,7	<b>50</b>
2	<b>200</b>	11	1,4	1,1	<b>58</b>
3	<b>280</b>	15,6	2,0	1,6	<b>69</b>
4	<b>340</b>	19,1	2,4	1,9	<b>78</b>
5	<b>400</b>	22	2,8	2,2	<b>88</b>
6	<b>475</b>	26,5	3,3	2,7	<b>92</b>
7	<b>580</b>	32,3	4,0	3,2	<b>100</b>
8	<b>760</b>	42	5,3	4,2	<b>120</b>
9	<b>875</b>	48,5	6,1	4,9	<b>135</b>
10	<b>975</b>	54,5	6,8	5,5	<b>145</b>
11	<b>1100</b>	59,5	7,4	6,0	<b>155</b>
12	<b>1200</b>	67,5	8,4	6,8	<b>185</b>
13	<b>1350</b>	75	9,4	7,5	<b>200</b>
14	<b>1480</b>	83	10,4	8,3	<b>230</b>
15	<b>1700</b>	96	12,0	9,6	<b>265</b>
16	<b>2000</b>	112	14,0	11,2	<b>285</b>
17	<b>2200</b>	121	15,1	12,1	<b>320</b>
18	<b>2700</b>	152	19,0	15,2	<b>410</b>

## Dodatki

19	Montažna Alu letev (m)	<b>0,85</b>
20	Termostat Terneo SX (Wifi) (kos)	<b>69</b>

\* prosto območje prostora - območje prostora, brez stacionarnega pohištva in vodovodne instalacije, ob upoštevanju vseh alinej, na katere je položen grelni kabel.

**Veljavnost cenika: od 1.6.2019 dalje**